



BRAS DE MANUTENTION



Les bras de manutention Gryb, grâce à leur grande portée et à leur capacité, sont conçus pour répondre à des applications spécifiques de levage et de manutention. Ils permettent de manipuler et de manœuvrer des charges fixées au crochet de chaîne situé à leur extrémité (crochet Pejo en option). Qu'il s'agisse d'un châssis fixe ou extensible, ces bras de manutention se distinguent par leur robustesse et leur efficacité. Ils sont disponibles en différentes dimensions et capacités et s'intègrent à tous les types d'attaches rapides.

CARACTÉRISTIQUES

- Une conception optimisée offrant visibilité et sécurité
- Construction robuste
- Modèles fixes et extensibles
- Crochet fermé ou pejo en option
- Points de levage intermédiaires
- Pour plusieurs types d'attaches-femelles
- Certificat de levage inclus



BRAS DE MANUTENTION










FIXES		LBM2500-72	LBM5000-96	LBM7500-106	LBM10000-106
Capacité	KG (LBS)	2500 (5500)	5 000 (11 000)	7500 (15400)	10 000 (22 000)
Longueur	PO	72	96	106	106
Classes		05 - 10	20 - 30 - 40	50 - 60	70



EXTENSIBLES		LBM2500-72-108	LBM5000-96-156	LBM7500-106-168	LBM10000-106-168
Capacité fermé	KG (LBS)	2500 (5500)	5 000 (11 000)	7 500 (15 400)	10 000 (22 000)
Longueur fermé	PO	72	96	106	106
Capacité ouvert	KG (LBS)	1500 (3000)	2500 (5000)	5 000 (11 000)	5 000 (11 000)
Longueur ouvert	PO	108	156	168	168
Classes		05 - 10	20 - 30 - 40	50 - 60	70

